














ELITE



DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • DATOS TECNICOS

														
Cod.	WP**	Ph	V	Hz	Hp	kW	Bar	l/h	Rpm	°C	lt	kg	(LxWxH) cm	(LxWxH) cm
ELITE-160.15	HAWK - INTERPUMP	3	400	50*	5,5	4	160	900	1450	40°	8	50	50x75x95	83x65x113
ELITE-160.21	HAWK - INTERPUMP	3	400	50*	7,5	5,5	160	1260	1450	40°	8	60	50x75x95	83x65x113
ELITE-200.15	HAWK - INTERPUMP	3	400	50*	7,5	5,5	200	900	1450	40°	8	60	50x75x95	83x65x113
ELITE-200.21	HAWK - INTERPUMP	3	400	50*	9	6,3	200	1260	1450	40°	8	65	50x75x95	83x65x113
ELITE-250.15	HAWK	3	400	50*	9	6,3	250	900	1450	40°	8	65	50x75x95	83x65x113

* 60 HZ SU RICHIESTA - 60 HZ ON REQUESTE - 60 HZ A PEDIDO
 ** MODELLO POMPA ACQUA - WATER PUMP MODEL - MODELO DE BOMBA

IDROPAVESE®

IDROPULTRICI DAL 1982

IDROPAVESE DI VARESI GIAMPAOLO & VARESI MARA IDROPULTRICI- IDROSABBIATRICI
 29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) - Strada Barianella,1/D +39 0523 881847 - 882596 www.idropave.it info@idropave.it

CARATTERISTICHE • FEATURES • CARACTERÍSTICAS

IT • L'idropulitrice ELITE è dotata di una pompa acqua con garanzia di affidabilità e minima manutenzione. Tutto ciò è reso possibile grazie all'accurato assemblaggio con materiali di prima scelta e, da particolari caratteristiche costruttive fra le quali: testa con otto punti di ancoraggio, parti a contatto con acqua in materiale non corrosibile, guarnizioni di tenuta autolubrificanti e antigocciolo, pistoni in ceramica, componenti principali di facile accesso. La pompa viene assemblata al motore tramite un accoppiamento diretto.

- Accoppiamento motore-pompa diretto.
- SPEGNIMENTO AUTOMATICO TEMPORIZZATO di serie.
- Serbatoio detergente integrato nella struttura.
- Aspirazione ed erogazione detergente in bassa pressione.
- Cavo elettrico da mt 2,5.

EN • ELITE model is made for a professional use thanks to a water pump with head with eight anchor points, parts in contact with water in non-corrosive material, self-lubricating and antidrip seals, and ceramic pistons. All of that allow to have a great reliability and minimum maintenance.

- Motor-pump coupling direct.
- STOP AUTOMATIC TEMPORIZE standard.
- Painted steel frame with comfortable handle and built-in detergent tank.
- Detergent suction and dispensing in low pressure.
- Electric cable: 2.5 meters.

ES • La Hidrolimpiadoras "ELITE" está equipada con una bomba de agua con una garantía de fiabilidad y mínimo mantenimiento. Todo se hace posible gracias a la asamblea preciso con materiales de alta calidad y características especiales de construcción, incluyendo: cabeza de la bomba, con ocho puntos de anclaje, las partes en contacto con el agua con un material resistente a la corrosión, anti-goteo y sellos autolubrificantes, pistones de cerámica, principales piezas de fácil acceso.

- Acoplamiento motor-bomba directo
- TEMPORIZADOR DE APAGADO MOTOR AUTOMÁTICO.
- Depósito de detergente integrado en la estructura.
- Aspiración y salida de detergente en baja presión.
- 2,5 mt de cable de alimentación.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA • SAFETY EQUIPMENT • DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD



IT • Con il sistema T.S.T. (TOTAL STOP TEMPORIZZATO) la macchina si arresta al rilascio della leva della pistola ma non immediatamente, infatti grazie ad un temporizzatore l'arresto del motore avviene dopo alcuni secondi, perciò solo quando effettivamente l'operatore smette le operazioni di lavaggio. Ciò evita inutili arresti dannosi se non necessari.

Per far ripartire la macchina basta premere nuovamente la leva della pistola.

EN • With T.S.T. system (STOP AUTOMATIC TEMPORIZE), the machine stops when you release the trigger of the gun but not immediately, in fact thanks to a timer the motor stops after few seconds, so only when actually the operator finishes the cleaning operations. This prevent unnecessary stops harmful if not needed. **To restart the machine just press the trigger.**

ES • Con el sistema T.S.T. (APAGADO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO), la máquina se para a la liberación del gatillo de la pistola, pero no de inmediato, de hecho, gracias al temporizador el paro se detiene después de unos segundos. Esto evita paradas innecesarias perjudiciales si no es necesario. **Para reiniciar la máquina, pulse el gatillo de la pistola.**

OPTIONAL POMPA A PISTONI • OPTIONAL PISTON PUMPS • BOMBAS DE PISTÓN



IT • Serie Alta Temperatura. Pompe a pistoni ad alta pressione.

- Pacco guarnizioni speciale studiato per tutte le applicazioni fino a 85° C
- Testata nichelata anti-corrosione per una maggiore protezione anche negli ambienti più aggressivi.

EN • High Temperature Series. High pressure piston pumps

- Special seal packing designed all applications up to 85° C.
- Anti-corrosion, nickel-plated manifold provides protection from the harshest environments.

ES • Serie de alta temperatura, Bombas de pistón de alta presión.

- Juntas especiales diseñadas para todas las aplicaciones hasta 85° C.
- Cabezal de la bomba niquelado para una mayor protección contra la corrosión, incluso en los ambientes más agresivos.

ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESORIOS



DOTAZIONE STANDARD • STANDARD ACCESSORIES • EQUIPAMENTO DE SERIE

Cod.	Descrizione • Description • Descripción	160.15	160.21	200.15	200.21	250.15
1.	79 Tubo R2 5/16" • H.P. hose R2 5/16" • Manguera R2 5/16"	10 mt	•	•	•	•
2.	407 Pistola con protezione • Gun with protection • Pistola con protección	•	•	•	•	•
3.	408 Lancia con testina detergente • Lance with detergent adjusting head • Lanza con cabeza para detergente	•	•	•	•	•
4.	81 Ugello acqua 25° • Water nozzle 25° • Boquilla agua 25°	04	07	04	06	04

ACCESSORI OPTIONAL • OPTIONAL ACCESSORIES • ACCESORIOS OPCIONALES

Cod.	Descrizione • Description • Descripción	160.15	160.21	200.15	200.21	250.15
5.	ROT Ugello rotante UR25 1/4GF • Rotating nozzle UR25 G1/4F • Boquilla rotatoria UR25 1/4GF	•	•	•	•	•
6.	373 Tubo antimacchia R2 5/16" • Non marking rubber H.P. hose R2 5/16" • Manguera para la industria alimentaria R2 5/16"	10 mt	•	•	•	•
	373/BIS Tubo antimacchia R2 5/16" • Non marking rubber H.P. hose R2 5/16" • Manguera para la industria alimentaria R2 5/16"	15 mt	•	•	•	•
	382 Tubo antimacchia R2 5/16" • Non marking rubber H.P. hose R2 5/16" • Manguera para la industria alimentaria R2 5/16"	20 mt	•	•	•	•
7.	OPT14 Kit avvolgitubo manuale • Manual hose reel kit • Kit Max enrollador de manguera	max 20 mt	•	•	•	•
8.	385 Kit sabbiante • Sand blasting kit • Kit arenador	•	•	•	•	•