

JOKER & JOKER INOX



JOKER PVC



JOKER INOX

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • DATOS TECNICOS

Cod.	WP*	Ph	V	Hz	Hp	kW	Bar	l/h	Rpm	°C	lt	kg	(LxWxH) cm	(LxWxH) cm
JOKER-120-PVC	ID1112 Idropavese	1	230	50	3	2,2	120	660	1450	40°	4	30	40x54x85	70x36x38
JOKER-170-PVC	ID1407 Idropavese	1	230	50	3	2,2	170	540	1450	40°	4	30	40x54x85	70x36x38
JOKER-180-PVC	ID1713 Idropavese	3	400	50	5,5	4	180	780	1450	40°	4	30	40x54x85	70x36x38
JOKER-120-INOX	ID1112 Idropavese	1	230	50	3	2,2	120	660	1450	40°	-	30	40x54x85	70x36x38
JOKER-170-INOX	ID1407 Idropavese	1	230	50	3	2,2	170	540	1450	40°	-	30	40x54x85	70x36x38
JOKER-180-INOX	ID1713 Idropavese	3	400	50	5,5	4	180	780	1450	40°	-	30	40x54x85	70x36x38

* MODELLO POMPA ACQUA - WATER PUMP MODEL - MODELO DE BOMBA

IDROPAVESE®

IDROPULTRICI DAL 1982

IDROPAVESE DI VARESI GIAMPAOLO & VARESI MARA IDROPULTRICI- IDROSABBIATRICI
29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) - Strada Barianella,1/D +39 0523 881847 - 882596 www.idropavese.it info@idropavese.it

CARATTERISTICHE • FEATURES • CARACTERÍSTICAS

- IT** • Grande compattezza ed agilità unita ad una grande robustezza e forza lavorativa. Nata per lavori medi, grandi ed impegnativi.
- Motore a servizio continuo a 1.450 giri/min. Le principali caratteristiche sono: carcassa e scudi costruiti in lega leggera pressofusa, rotori equilibrati dinamicamente, costruzione chiusa, ventilazione esterna, protezione IP 54, isolamento classe B, rotore a gabbia, forma costruttiva ad albero cavo.
 - Serbatoio in pvc detergente integrato nella struttura.
 - Aspirazione ed erogazione detergente in bassa pressione.
 - TOTAL STOP di serie.
 - Disponibile nella versione con scocca in PVC oppure nella versione tutta INOX 430.

EN • Model JOKER is made for dayly use and intensive cleaning of machinery and equipment. 1.450 rpm version continuous duty motor. The main features are: housing and shields made of cast light alloy, dynamically balanced rotors, closed construction, external ventilation, protection IP 54, insulation class B, cage rotor mounting with hollow shaft.

- PVC detergent tank integrated in the structure.
- Detergent suction and dispensing in low pressure.
- Painted steel frame with comfortable handle and built-in detergent tank.
- TOTAL STOP standard.
- Available with PVC cover or full 430 stainless steel version.

ES • Capacidad y agilidad combinada con una gran fuerza y fuerza de trabajo. Nacido para trabajar mediano, grande y desafiante.

- Motor servicio continuo a 1450 revoluciones por minuto. Las características principales son: La vivienda y escudo de metal ligero fundido, rotores están equilibrados dinámicamente, construcción cerrada, ventilación externa, protección IP54. Aislamiento Clase B, eje hueco de montaje.
- Depósito de detergente de pvc incorporado en la estructura.
- Aspiración y salida de detergente en baja presión.
- Dispositivo TOTAL STOP (parada total).
- Disponible con cuerpo de PVC o en las versiones todas de acero inoxidable.
- 2,5 mt de cable de alimentación.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA • SAFETY EQUIPMENT • DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD



IT • Con il sistema **TOTAL STOP** (Spegnimento Automatico) la macchina si arresta al rilascio della leva della pistola. **Per far ripartire la macchina basta premere.**

EN • With **TOTAL STOP** system (Stop Automatic), the machine stops when you release the trigger of the gun. **To restart the machine just press the trigger.**

ES • Con el sistema **TOTAL STOP** (apagado automático), la máquina se para inmediatamente a la liberación del gatillo de la pistola. **Para reiniciar la máquina, pulse el gatillo de la pistola.**

POMPA • PUMP • BOMBA



IT • POMPA ID Testata in ottone stampato ad elevata resistenza meccanica e grande resistenza alla corrosione

- Valvola di regolazione con parti interne in acciaio inox e dotata di valvola di non ritorno che garantisce affidabilità nel tempo ed insensibilità all'usura degli ugelli (ugello lancia ed ugello eiettore). Azzeramento pressione alla chiusura della lancia. Iniettore detergente fisso e regolabile.

EN • PUMP ID Forged brass head with high mechanical resistance and corrosion-proof.

- Adjustable unloader with inner stainless steel parts and fitted with a check valve that ensures reliability and nozzles protection (lance nozzle and chemical ejector). Zero pressure in by-pass condition. Fixed and adjustable detergent ejector.

ES • BOMBA ID Cabeza de latón forjado de elevada resistencia mecánica y grande resistencia a la corrosión.

- Válvula de regulación con partes interiores en acero inoxidable y equipada de válvula sin retorno que garantiza fiabilidad en el tiempo e insensibilidad al desgaste (boquilla lanza y boquilla inyector). Puesta a cero de la presión al cierre de la lanza. Inyector detergente fijo y regulable.

ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESORIOS



DOTAZIONE STANDARD • STANDARD ACCESSORIES • EQUIPAMENTO DE SERIE

Cod.	Descrizione • Description • Descripción	120	170	180
1. 78	Tubo R1 5/16" • H.P. hose R1 5/16" • Manguera R1 5/16"	10 mt	•	•
79	Tubo R2 5/16" • H.P. hose R2 5/16" • Manguera R2 5/16"	10 mt		•
2. 418 408	Lancia con testina detergente • Lance with detergent adjusting head • Lanza con cabeza para detergente	•	•	•
3. 418 419	Pistola con protezione • Gun with protection • Pistola con protección	•	•	•
4. 81	Ugello acqua 25° • Water nozzle 25° • Boquilla agua 25°	04	03	04

ACCESSORI OPTIONAL • OPTIONAL ACCESSORIES • ACCESORIOS OPCIONALES

Cod.	Descrizione • Description • Descripción	120	170	180
5. 364	Lancia con ugello rotante • Lance with Turbo Nozzle • Lanza con cabeza boquilla rotatoria	•	•	
6. ROT	Ugello rotante UR25 1/4GF • Rotating nozzle UR25 G1/4F • Boquilla rotatoria UR25 1/4GF **			•
7. 373	Tubo antimacchia R2 5/16" • Non markingrubber H.P. hose R2 5/16" • Manguera para la 15 mt industria alimentare R2 5/16"	10 mt	•	•
373/BIS	Tubo antimacchia R2 5/16" • Non markingrubber H.P. hose R2 5/16" • Manguera para la 15 mt industria alimentare R2 5/16"	15 mt	•	•
382	Tubo antimacchia R2 5/16" • Non markingrubber H.P. hose R2 5/16" • Manguera para la 15 mt industria alimentare R2 5/16"	20 mt	•	•
8. OPT19	Kit avvolgitubo manuale • Manual hose reel kit • Kit enrollador de manguera ***	max 20 mt	•	•
9. 385	Kit sabbiante • Sand blasting kit • Kit arenador		•	•
10. 368	Tubo pulizia tubazioni • Drain cleaning Hose • Manguera limpieza tuberías	10 mt	•	•
368/BIS	Tubo pulizia tubazioni • Drain cleaning Hose • Manguera limpieza tuberías	15 mt	•	•
369	Tubo pulizia tubazioni • Drain cleaning Hose • Manguera limpieza tuberías	20 mt	•	•
11. 367	Ugello talpa • Drain cleaning nozzle • Boquilla limpieza tuberías		•	•

** TABELLA MISURE PAGINA 42 • SIZE CHART PAGE 42 • TABLA DE MEDIDAS PÁG. 42

*** SOLO PER VERSIONI PVC • ONLY FOR PVS VERSIONS • SOLO PARA VERSIONES DE PVC